

Встраиваемый настольный удлинитель с кабелем/без кабеля

SBT-2UC-10	2 гнезда + 2 USB, с кабелем	металл / пластик	белый
SBT-2UC-20	2 гнезда + 2 USB, с кабелем		черный
SBT-2UC-80	2 гнезда + 2 USB, с кабелем		серый
SBT-3C-80	3 гнезда + 2 USB, с кабелем	металл / пластик	серый
SBT-03-10	3 гнезда		белый
SBT-03-20	3 гнезда		черный
SBT-03-80	3 гнезда		серый
SBT-3E-80	3 гнезда (франц. розетка)		серый

Внимание!

Торговая марка SETE не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной установки.

Перед началом монтажа отключите питание от сети переменного тока 230 В. Монтаж и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные электрики с квалификационной группой в соответствии с местными правилами техники безопасности. Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение инструкций приведет к потере гарантии на данное устройство. Во время установки помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Общая информация:

1. УСТАНОВКА

Перед установкой встраиваемого удлинителя для офиса следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Внимание! Не устанавливайте в наружных помещениях.

Перед подключением электропитания розеточного блока к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отключите его от электросети безопасным для пользователя способом. Запрещается использовать удлинитель с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит ремонту и должен быть заменен специалистом с соответствующей квалификационной группой.

Не допускайте к устройству детей. Удлинитель запитан электрическим током с напряжением 230В / 50Гц - 60Гц. Любые попытки ремонта или модификации устройства приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта устройства с водой или другими электрическими проводниками (например: металлы), поскольку это грозит ущербом для здоровья.

Выдвижной удлинитель для офиса прямоугольной формы с тремя сетевыми розетками без кабеля предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной или кухонной мебели.

2. МОНТАЖ

Перед выполнением монтажа в столешнице следует сделать отверстие для размещения удлинителя 225x210 мм (рис. 1). Отвинтите 2 шурупа как показано на рис. 2. Затем, с помощью шурулов, закрепите нижнюю часть корпуса устройства в подготовленном заранее месте (столешница, пол, стена), как показано на рис. 3. Соедините внутренние гнезда с электрокабелем (медный электрокабель 1,5 мм, его длина должна позволять свободное открытие механизма) и вставьте внутренний механизм в корпус как показано на рис. 4. Хорошо закрепите шурупами (рис.5). Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупами (рис. 5). Отрегулируйте длину всех проводов так, чтобы они не мешали работе механизма при открытии устройства. Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупы. Подключите к источнику питания. В сети обязательно наличие заземления.







3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите на кнопку на корпусе удлинителя и сработает механизм плавного открытия. Устройство готово к работе. По завершению работы закройте устройство, чтобы избежать воздействия нежелательных условий окружающей среды.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использовать только во внутренних помещениях
 Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)
 Пылевлагозащита IP20
 Монтажное отверстие 225x210 мм
 Напряжение 220-250 В/ 50-60Hz
 Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W
 USB порт 5V/1A

Устройство с I классом защиты. Безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.



Встраиваемый настольный удлинитель с кабелем

SBT-1UCW-20	1 гнездо + 2 USB, беспроводная зарядка, с кабелем	металл / пластик	черный
SBT-1UCW-10	1 гнездо + 2 USB, беспроводная зарядка, с кабелем		белый
SBT-1UCW-80	1 гнездо + 2 USB, беспроводная зарядка, с кабелем		серый
SBT-1UC-80	1 гнездо, 2 USB, с кабелем	металл / пластик	серый
SBT-1UC-10	1 гнездо, 2 USB, с кабелем		белый
SBT-1UC-20	1 гнездо, 2 USB, с кабелем		черный

Внимание!

Торговая марка SETE не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильной установки.

Перед началом монтажа отключите питание от сети переменного тока 230 В. Монтаж и техническое обслуживание могут выполнять только квалифицированные электрики с квалификационной группой в соответствии с местными правилами техники безопасности. Введение каких-либо технических изменений или несоблюдение инструкций приведет к потере гарантии на данное устройство. Во время установки помните о безопасности людей, находящихся рядом.

Общая информация:

1. УСТАНОВКА

Перед установкой встраиваемого удлинителя для офиса следует ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Внимание! Не устанавливать в наружных помещениях.

Перед подключением электропитания розеточного блока к электросети убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам указанным на упаковке. В случае повреждения кабеля немедленно отключите его от электросети безопасным для пользователя способом. Запрещается использовать удлинитель с поврежденным кабелем. Поврежденный кабель не подлежит ремонту и должен быть заменен специалистом с соответствующей квалификационной группой.

Не допускайте к устройству детей. Удлинитель запитан электрическим током с напряжением 230В / 50Гц - 60Гц. Любые попытки ремонта или модификации устройства приведут к потере гарантии. Избегайте любого контакта устройства с водой или другими электрическими проводниками (например: металлы), поскольку это грозит ущербом для здоровья.

Выдвижной удлинитель для офиса прямоугольной формы с тремя сетевыми розетками без кабеля предназначен для установки непосредственно в столешницах офисной или кухонной мебели.

2. МОНТАЖ

Перед выполнением монтажа в столешнице следует сделать отверстие для размещения удлинителя. Отвинтите 2 шурупа. Затем, с помощью шурупов, закрепите нижнюю часть корпуса устройства в подготовленном заранее месте (столешница, пол, стена). Соедините внутренние гнезда с электрокабелем (медный электрокабель 1,5 мм, его длина должна позволять свободное открытие механизма) и вставьте внутренний механизм в корпус. Хорошо закрепите шурупами. Наложите фиксирующую пластину и хорошо закрепите шурупами. Отрегулируйте длину всех проводов так, что бы они не мешали работе механизма при открытии устройства. Наложите фиксирующую пластину и хорошо дожмите шурупы. Подключите к источнику питания. В сети обязательно наличие заземления.

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Нажмите на кнопку на корпусе удлинителя и сработает механизм плавного открытия. Устройство готово к работе. По завершению работы закройте устройство, чтобы избежать воздействия нежелательных условий окружающей среды.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Использовать только во внутренних помещениях
 Длина кабеля 1,5 м (H05VV-F3Gx1.5 mm)
 Пылевлагозащита IP20
 Монтажное отверстие 225x210 мм
 Напряжение 220-250 В / 50-60Hz
 Максимально допустимая нагрузка 16А/4000W
 USB порт 5В/1А

Устройство с I классом защиты. Безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.

